

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych część 1
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictw Biały Bór, Marusza, Dusocin, Zakurzewo, Zarosle
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóżno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2021

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10.2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa gruzowego betonowego lub kamiennego łamanego wraz z zagęszczeniem - grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0119-01 Biały Bór L30/109 Marusza L30/103 Dusocin L30/ 63 Zarośle L30/ 55 Zakurzewo L30/70 Zakurzewo L30/71	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 200,00*3,50 200,00*3,00 200,00*3,50 200,00*3,50 170,00*3,50 30,00*3,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 700,000 600,000 700,000 700,000 595,000 105,000	
				RAZEM	3 400,000
2	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia Biały Bór L30/109 Marusza L30/103 Dusocin L30/ 63 Zarośle L30/ 55 Zakurzewo L30/70 Zakurzewo L30/71	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm Uwaga nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm 200,00*3,50 200,00*3,00 200,00*3,50 200,00*3,50 170,00*3,50 30,00*3,50	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 700,000 600,000 700,000 700,000 595,000 105,000	
				RAZEM	3 400,000